



EQUIPOS DE VENTOSAS PARA MONTAJE DE PANEL SÁNDWICH



GRUPOPANEL
Prefabricados Metálicos SL



Mod. 1/400BAT

Aplicaciones:

Concebida para el montaje de panel sándwich LISO en posición horizontal y vertical.

Provista de una ventosa de grandes dimensiones (600 x 400), fabricada en aluminio con perfil de silicona que se adapta a pequeños desniveles.

Tiene la capacidad de manipular paneles de hasta 400 Kg y 14 mts de largo.

Sistema de gancho basculante, con 5 posiciones de anclaje a diferentes grados y volteo libre.

Volteo libre, según donde coloquemos la ventosa respecto al centro de gravedad del panel ,este puede adoptar una posición vertical, horizontal o inclinado en diferentes grados.



Mod. 6/225BAT

Aplicaciones:

Sus 6 ventosas de 150mm de diámetro colocadas en dos líneas paralelas y su elevada posición de la estructura ,la hacen muy eficaz para el montaje de panel con crestas.

La goma de sus ventosas soporta temperaturas de -70 y +200 grados.

Capacidad máxima de carga 225 Kg.

Sistema de gancho basculante con 5 posiciones de bloqueo y volteo libre.



Mod. 8/300BAT

Aplicaciones:

Diseñada para manipular y montar panel liso y grecado en posición horizontal y vertical.

Sus 8 ventosas de 150mm de diámetro colocadas en dos líneas paralelas y su elevada posición de la estructura ,la hacen muy eficaz para el montaje de panel con crestas.

La goma de sus ventosas soporta temperaturas de -70 y +200 grados.

Capacidad máxima de carga 300kg.

Sistema de gancho basculante con 5 posiciones de bloqueo y volteo libre.



Mod. L8/300BAT

Aplicaciones:

Equipo de 2mts de largo y 80cm de ancho, provisto de 8 ventosas de 150mm de diámetro con capacidad máxima de carga de 300kg.

Dispone de 2 ganchos basculantes y 4 anclajes laterales.

Ideal para el montaje de panel de fachada en horizontal.